

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 2222831962 КПП 222201001 ОГРН 1152223001138 Р/сч 40702810023160002132
 Кор/сч 30101810600000000774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
 БИК 045004774 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 21 Л
 Тел./ф (3852)502856, 8-800-234-31-70; 8-962-813-27-25; 8-923-000-39-74
[сайт www.tt-4.ru](http://www.tt-4.ru) e-mail: sale@tt-4.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ**Поставка трактора гусеничного ТСН-4 (или эквивалент)****Гусеничный трактор специального назначения.***Технические характеристики машины:*

Год выпуска	2021
Тяговый класс	4
Тип движителя	гусеничный
Колея, мм	2050
Дорожный просвет, мм	537
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м.	0,8
Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (градус):	
в продольном направлении	0,44 (25)
в поперечном направлении	0,34 (20)
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа	0,038
Кабина:	
Количество дверей, шт.	Одна с левой стороны (для одноместной кабины): Две с левой и правой стороны (для двухместной кабины)
Количество посадочных мест	1 или 2
Сиденье оператора	Регулируемое по высоте Поворотное / неповоротное (на выбор) Поддрессоренное
Отопитель кабины	наличие
Защита остекления кабины	наличие
Шумоизоляция, виброизоляция	наличие
Двигатель:	
Марка	ЯМЗ-236М2
Тип двигателя	Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива (без турбонаддува)
Система охлаждения дизеля	Жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём, л	11,15
Номинальная частота вращения, об./мин	2100

Эксплуатационная мощность дизеля с прямым стартерным запуском, кВт (л.с.)	132 (180)
Удельный расход топлива в режиме эксплуатационной мощности, г/(кВт/ч) (г/(л.с./ч))	235 (173)
Диаметр и ход поршня, мм	130 x 140
Предпусковой подогреватель двигателя	Наличие
Система очистки топлива, тип	двухконтурный
Система очистки впускного воздуха двигателя	наличие
Коробка передач:	
Тип	механическая
Число передач: передний ход, задний ход,	10 2
Коробка установлена на двигатель без карданной передачи	наличие
Емкость топливного бака, л.	От 130
Максимальная конструктивная скорость движения, км/ч	От 1,5 до 22
Скорости движения заднего хода, (км/ч)	3,48-6,70
Габаритные размеры машины в транспортном положении (без навесных систем), мм:	
Длина	5970
Ширина	2520
Высота	2800
Гусеница:	
тип	Мелкозвенчатая со стальными литыми звеньями и пальцами плавающего типа
количество звеньев в одной гусенице, шт.	74
шаг звена гусеницы, мм, ширина звена гусеницы, мм, высота грунтозацепа, мм, длина гусеницы, м,	150 500 51 22,2
Управление трактора:	
Гидравлическое управление трактором	Наличие